

S30.197.120.FDAS - Skříň bezpečnostní typ 30

Objednávací kód: **8101.F30T197120**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Typy bezpečnostných skříň

Typ 30 - skládací dveře

Množstevná jednotka

ks

- Bezpečné a schválené uchovávaní nebezpečných materiálů na pracovištích
- 30 minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 (Typ 30)
- Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
- Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu
- Uzemnění (standard)

- Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1 200 mm)
- Dvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

Obsluha

- Jemné dovření dveří
- Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné
- Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvyšuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí

Dveře

- Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně
- Při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchytyými svyslymi páskami

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standart)

- Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem uloženým ve skříně
- Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), ten automaticky zavře dveře v případě indikace požáru

Standardní výbava interiéru (ocelový plech)

- 3 police nastavitelné do různé výšky po 32 mm, nemohou být nakloněny či vytaženy - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) přibližně 75 kg
- 1 perforovaná kovová deska vložená na dně skříně, záchytná vana na dně skříně

1 záchytná vana snadno vyjímatelná s trojstranným krajovým těsněním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů. Umístěna na dně skříně.

Skříň šířky 1 200 mm (F30T197.120)

- pár skládacích dveří
- rozměry (š × h × v) [mm]: vnější 1 200 × 600 × 1970, vnitřní 1 130 × 505 × 1 710
- hmotnost: přibližně 280 kg
- objem vany 60 l