

Rotační křídlové vakuové čerpadlo, PK 4 D (230 V, 50 / 60 Hz)

Objednávací kód: **5401.1002919**



Cena bez DPH 3.466,00 Eur

Cena s DPH 4.159,20 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Kompaktní dvoufázové rotační čerpadlo s vysokou sací kapacitou. Automatické mazání rotačního ventilu a kuličkových ložisek za použití optimalizovaného tlaku oleje zvyšuje dosažené hodnoty konečného tlaku, stabilizuje teplotu čerpadla a prodlužuje jeho životnost. Včetně přímého pohonu s pružnou spojkou. Přístroj poskytuje dobrou odolnost vůči chemikáliím a vysoký stupeň snášenlivosti vodní páry. Účelný mechanismus zabráňuje oleji, aby kontaminoval recipient čerpadla. Zařízení je lehké a pracuje tiše. Součástky vysoké kvality zaručují, že je přístroj schopen plynule pracovat. Čerpadlo je kompletní a připravené k zapojení s plným množstvím oleje, středícím kroužkem, těsnícím kroužkem, jističem, který chrání motor, síťovým vypínačem a připojovací šňůrou se zástrčkou.

- **Spojovací příruba:** DN 16 KF
- **Sací výkon:** 67 / 80 l / min při 50 / 60 Hz
- **Sací výkon (Pneurop):** 62 / 73 l / min při 50 / 60 Hz
- **Konečný tlak (bez částečného plynového tlumení):** 2×10^{-4} hPa
- **Konečný tlak (s celkovým plynovým tlumením):** 3×10^{-3} hPa
- **Tolerance vodní páry:** 33 hPa
- **Objem oleje:** 550 ml
- **Rozměry:** asi 415 × 132 × 220 mm

- **Hmotnost:** asi 12,5 kg