



Cena bez DPH

102,20 Eur

Cena s DPH

122,64 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

Digitální multimetr pro univerzální použití při měření napětí, proudu, odporu, frekvence, kapacitního odporu a teploty. S měřením rms v reálném čase a podsvícením. 35/6 digitální LCD display s funkcí symbolů a analogové sloupcové grafiky. Automatický a ruční výběr rozsahu. S bezkontaktním detektorem napětí. Obsahuje měřicí kabely, tepelný článek typu K, pouzdro odolné proti otřesům a baterii.

- DC napětí: 600 mV - 1000 V, 5 rozsahů,  $\pm 1,20 \pm 2$  čísla
- AC napětí: 6 V - 1000 V. 4 rozsahy,  $\pm 1,5\% \pm 10$  čísel
- DC proud: 6 A - 10 A, 2 rozsahy,  $\pm 2,5\% \pm 5$  čísel
- AC proud: 6 A - 10 A, 2 rozsahy,  $\pm 3\% \pm 5$  čísel
- Odpor: 600  $\Omega$  - 60 M $\Omega$ , 6 rozsahů,  $\pm 1\% \pm 2$  čísla
- Kapacitní odpor: 40 nF - 4000  $\mu$ F, 6 rozsahů,  $\pm 5\% \pm 5$  čísel
- Frekvence: 10 Hz - 10 MHz, 7 rozsahů,  $\pm 1,2\% \pm 3$  čísla
- Teplota: -20°C - +760°C,  $\pm 3\%$
- Display: 35/6 digitální LCD, 19 mm, max: 3999
- Provozní napětí: 9 V baterie
- Bezpečnostní určení: CAT III 600 V / CAT II 1000 V (IEC-1010-1)
- Rozměry: přibližně 70 x 150 x 48 mm<sup>3</sup>

- Hmotnosť: približne 260 g

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnete tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko