

**Měřič hladiny hluku P8005**  
Objednávací kód: **5401.1002780**



Cena bez DPH

285,00 Eur

Cena s DPH

342,00 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Digitální měřič hladiny hluku s obvodem pro potlačení hluku v pozadí pro měření všech typů zvukových hladin v prostředí jako např. hlukové hladiny ve školách, kancelářích, továrnách, domácnostech, hluk z dopravních prostředků nebo pro projekty na snížení hluku. Je možný ruční nebo automatický výběr měření a minimální a maximální úrovně. Díky vestavěnému USB portu, dodávanému 9 V adaptéru a stojanu je vhodný pro permanentní nebo dlouhodobé měření. Obsahuje obal, USB kabel, Windows software, stojan, 9 V adapter, 9 V baterii a instrukční manuál.

- Digitální display: 4 číselný, LCD
- Výška číslic: 20 mm
- Multifunkční display: 58 × 44 mm<sup>2</sup>, digitální displej měření, měření času, sloupcové grafy
- Podsvícení: modré
- Platná norma: IEC-61672-1 typ 2, ANSI S1.4 typ 2
- Frekvenční rozsah: 31,5 Hz – 8 kHz
- Dynamický rozsah: 50 dB
- Rozsah úrovní: 30 – 80 dB (nízký), 50 – 100 dB (střední), 80 – 130 dB (vysoký), 30 – 130 dB (automatický)
- Rozlišení: 0,1 dB
- Přesnost: ±1,4 dB
- Čas odezvy: 125 ms (rychlý), 1 s (pomalý)
- Mikrofón: 1 palcový, s elektretovým kondenzátorem
- Aktualizace displaye: dvakrát za sekundu
- Analogový výstup: AC/DC
- Provozní napětí: 9 V baterie nebo 9 V adaptér
- Rozměry: přibližně 90 × 280 × 50 mm<sup>3</sup>
- Hmotnost: 350 g