



HELAGO-SK, s.r.o.  
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III  
oddiel Sro, vložka 93626/B  
Kosodrevinová 2  
82107 Bratislava  
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898  
Tel: 02/55565291  
E-mail: [info@helago-sk.sk](mailto:info@helago-sk.sk)  
Web: <http://www.helago-sk.sk>

SW-6KS - Mostíková váha s IP69K, max. kapacita 6 kg  
Objednávací kód: **0103.SW6KS**









Více obrázků

Cena bez DPH

2.206,00 Eur

Cena s DPH

2.647,20 Eur

Parametre

Typ váh

Mostíkové váhy

Séria

SW

Atest (Overiteľný ČMI)

NIE

Kapacita (maximálna)

6000 g

Dielik (najmenší)

0.5 g

Mostík [mm]

250 × 250

Funkcie a vlastnosti

Krytie IP 69K, Komparátor, Počítacie funkcie

Kalibrácia

Vonkajšia

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

**Váhy A&D série SW**- mŕstkové váhy s krytím IP69K, ktoré zaručuje vysokou odolnosť nepříznivému prostredí. Konštrukcia váh série SW bola špeciálne upravená pre snadné čistenie zbytků ktoré běžně na vahách ulpívají například v potravinářských provozech.

Značení vah série SW:

SW-kapacita KS - veľikost vážícího mŕstku 250 × 250 mm

SW-kapacita KM - veľikost vážícího mŕstku 300 × 380 mm

SW-kapacita KL - veľikost vážícího mŕstku 390 × 530 mm

Poznámka: Váhy jsou k dostání také v metrologicky ověřitelné verzi. Tyto váhy mají na konci kódu označení "EC".

**Vlastnosti:**

- ochrana proti kondenzaci jakož i proti přímé vodě (krytí IP69K)
- jednodušší konstrukce pro snadné čištění zbytků z potravinářských provozů
- nerezový snímač, můstek a sloupek\*
- snadné čištění proudem vody
- robustní a nastavitelný (0°, 30°, 60° or 90°) držák zobrazovací jednotky
- dotykové kapacitní tlačítka, prevence před poškozením ostrými předměty
- velký vícebarevný LED displej
- komparátor - 5 úrovní
- počítací funkce
- fce automatického vypnutí
- sloupek se zobrazovací jednotkou lze umístit na krátkou nebo dlouhou stranu můstku

\* vážící miska a rám SUS304, snímač SUS630

#### **Volitelné doplňky:**

- Dobíjitelný akumulátor
- RS232C + releový výstup komparátoru
- RS422/485 interface

\* RS-232C a RS-422/485 nemohou být použity současně

\* SW série nesplňuje krytí IP69K při použití RS-232C nebo RS-422/485

Chcete stránku vytlačit?

Skryt před tlačou nějaké části stránky.



Vytlačit část stránky

Vytlačit celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačit celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobrazíť všetko