

Kruhová pec M60/12 s regulátorom Ht40AL

Objednávací kód: 2104.01096276



Cena bez DPH

1.684,00 Eur

Cena s DPH

2.020,80 Eur

Parametre

Objem [l]

60

Príkion [kW]

5,5

T max [°C]

1 280

Vnútorne rozmery (d × h) [mm]

410 × 455

Množstevná jednotka

ks

Především pro „hobby“ keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických a sklářských výrobků, které vyžadují zakládání shora.

Vlastnosti a konstrukce pece:

- modul - leštěný nerezový plech, rohož z minerálního vlákna, cihlová vyzdívka, po obvodu horní hrany žáruvzdorný provazec
- víko - zabroušené cihly, nerezový válcový plášť, uprostřed odvětrávací otvor
- topné spirály vloženy do vodorovných drážek v bočních stěnách
- ideální rozložení teplot díky tvaru pece
- polovodičové relé (plynulejší a bezhlučný provoz)
- programovatelná regulace teploty s vysokou přesností
- kvalitní izolace => nízká spotřeba el. energie, rychlý náběh na požadovanou teplotu

Standardní výbava pece:

- regulátor HT40AL (1 program: 2x náběh, 2x výdrž)
- výškově nastavitelný stojan
- kolečka (2ks)

Volitelné příslušenství (za příplatek):

- podkladové deska
- regulátor HtCeramic (20 programů po 15 krocích)
- kalibrace měřicího vstupu regulátoru
- distanční sloupky

Pozn.: Při kombinaci volitelného příslušenství za příplatek je nutná předchozí konzultace.

Model	T _{max} [°C]	Doporučený rozsah pracovních teplot [°C]	Objem [l]	Vnější rozměry (Ø*xv) [mm]	Vnitřní rozměry (Ø*xv) [mm]	Příkon [kW]	Hmotnost [kg]	Napětí [V]
M 30/12	1280	700 - 1200	30	550 x 495	350 x 340	3,5	58	230
M 45/12	1280	700 - 1200	45	615 x 495	410 x 340	3,5	75	230
M 60/12	1280	700 - 1200	60	615 x 610	410 x 455	5,5	90	400
M 100/12	1280	700 - 1200	100	725 x 610	525 x 455	7,5	100	400
M 125/12	1280	700 - 1200	140	820 x 610	620 x 455	8,5	114	400
M 200/12	1280	700 - 1200	200	820 x 840	620 x 685	11	150	400
M 30/13	1340	700 - 1250	30	550 x 495	350 x 340	3,5	58	230
M 45/13	1340	700 - 1250	45	615 x 495	410 x 340	4,0	75	400
M 60/13	1340	700 - 1250	60	615 x 610	410 x 455	5,5	90	400
M 100/13	1340	700 - 1250	100	725 x 610	525 x 455	7,5	100	400
M 125/13	1340	700 - 1250	140	820 x 610	620 x 455	8,5	114	400
M 200/13	1340	700 - 1250	200	820 x 840	620 x 685	11	150	400

* Průměr válcového těla pece.