

**RH basic white - Magnetická miešačka s
ohrevom, max. objem 15l**
Objednávací kód: **1308.5029700**



Cena bez DPH

778,00 Eur

Cena s DPH

933,60 Eur

Parametre

Typ zariadenia

Magnetická miešačka

Otáčky [ot/min]

100 - 2000

Max. objem [l]

15

Priemer dosky [mm]

135

Výkon ohrevu [W]

600

Ohrev

ÁNO

Maximálne otáčky

2000 ot./min

Počet pozícií

1

Množstevná jednotka

ks

Magnetická míchačka s ohrevem

- Keramický povrch
- Pro objemy do 15 l

- 100 - 2 000 ot./min
- Teplota 50 až 320 °C
- Ø desky 135 mm

| | |
|--|--------------------|
| Počet míchacích pozic | 1 |
| Max. objem míchání (H2O) | 15 l |
| Vstupní výkon motoru | 20 W |
| Výstupní výkon motoru | 2 W |
| Zobrazení rychlosti | stupnice |
| Rozsah otáček | 100 - 2000 ot/min |
| Max. délka míchací tyčinky | 80 mm |
| Tepelný výkon | 600 W |
| Rychlost ohřevu (1 l H2O in H15) | 6 K/min |
| Teplotní rozsah | 50 - 320 °C |
| Regulace teploty | scale |
| Nastavení teploty - odchylka | 20 ±K |
| Nastavení otáček | scale |
| Adjustable safety circuit min. | 100 °C |
| Adjustable safety circuit max. | 360 °C |
| Připojení pro ext. teplotní senzor | ETS-D5 |
| Heat control accuracy of medium with sensor | 1 ±K |
| Temperature measurement resolution | 20 K |
| Self-heating of the hotplate by stirring (RT:22°C/duration:1h) | 10 +K |
| Materiál plochy | technický smalt |
| Průměr plochy | Ø 135 mm |
| Časovač | no |
| Rozměry (š x v x h) | 160 x 100 x 250 mm |
| Hmotnost | 2.8 kg |
| Přípustná teplota okolí | 5 - 40 °C |
| Přípustná relativní vlhkost | 80 % |
| Krytí dle DIN EN 60529 | IP 21 |
| RS 232 interface | ne |
| USB interface | ne |
| Analogový výstup | ne |
| Napájení | 230 / 115 / 100 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Příkon | 620 W |