

## UN 55 - Sušárna s prirodzenou cirkuláciou, SingleDISPLAY

Objednávací kód: 2107.UN55



### Informácia o cene na vyžiadanie

#### Parametre

Typ obehu	S prirodzenou cirkuláciou
Značka, Výrobce	Memmert
Objem [l]	53
Vnútorne rozmery (š×v×h) [mm]	400 × 400 × 330
Vonkajšie rozmery (š×v×h) [mm]	585 × 784 × 514
Veľkosť	55
Množstevná jednotka	ks

Celonerezové opláštené prístroje (nerez ocel s jemnou štruktúrou), vnútorná komora z nerezovej oceli 1.4301 (ASTM 304), zadný kryt z pozinkovanej oceli, dotykový kontrolný panel ControlCOCKPIT pro nastavovanie všetkých parametrov (včetně pozície odvetrávacích klapiek), riadiaca jednotka SingleDISPLAY (popis funkcie viz nižšie) interná pamäť s kapacitou najmenej 10 rokov, digitálny časovač (od 1 min. do 99 dní a 23 hodín), funkcia SetpointWAIT garantujúca, že program nebude spustený pred dosiahnutím nastavených teplôt vo všetkých meraných bodoch (v prípade použitia nezávislého teplotného čidla Pt100), nastavenie troch ľubovoľných kalibračných hodnôt pre teplotu a ďalšie parametre (napr. vlhkosť) priamo na kontrolnom paneli, rozšírený teplotný rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhranie Ethernet v cene u všetkých modelov, nový systém otvárania dverí pomocou svislého madla.

Prístroje rady Generation 2012 je možné veľmi ľahko programovať pomocou PC prostredníctvom softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL umožňuje čtenie, uloženie a správu dát v najrôznejších formátoch, online monitoring až 32 prístrojov, diaľkovú správu, zasielanie

alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

#### SingleDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, tlaku,....
  - Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
  - Rozhraní Ethernet
  - Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880
- 
- Objem [l] 53
  - Vnitřní šířka [mm] 400
  - Vnitřní výška [mm] 400
  - Vnitřní hloubka [mm] 330
  - Síta: možná/dodávaná 4/1
  - Vnější šířka [mm] 585
  - Vnější výška [mm] 784
  - Vnější hloubka [mm] 514
  - Napětí [V] 230
  - Příkon max. [kW] 2,0
  - Hmotnost [kg] 57