

## UN 75 - Sušárna s prirodzenou cirkuláciou, SingleDISPLAY

Objednávací kód: 2107.UN75



### Informácia o cene na vyžiadanie

#### Parametre

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Typ obehu                      | S prirodzenou cirkuláciou |
| Značka, Výrobce                | Memmert                   |
| Objem [l]                      | 74                        |
| Vnútorne rozmery (š×v×h) [mm]  | 400 × 560 × 330           |
| Vonkajšie rozmery (š×v×h) [mm] | 585 × 944 × 514           |
| Veľkosť                        | 75                        |
| Množstevná jednotka            | ks                        |

Celonerezové opláštenie prístroje (nerez ocel s jemnou štruktúrou), vnútorná komora z nerezovej ocele 1.4301 (ASTM 304), zadný kryt z pozinkovanej ocele, dotykový kontrolný panel ControlCOCKPIT pro nastavovanie všetkých parametrov (včetně pozice odvětrávací klapky), řídicí jednotka SingleDISPLAY (popis funkce viz níže) interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého teplotního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet v ceně u všech modelů, nový systém otvírání dveří pomocí svislého madla.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

#### SingleDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, tlaku,....
  - Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
  - Rozhraní Ethernet
  - Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880
- 
- Objem [l] 74
  - Vnitřní šířka [mm] 400
  - Vnitřní výška [mm] 560
  - Vnitřní hloubka [mm] 330
  - Síta: možná/dodávaná 6/2
  - Vnější šířka [mm] 585
  - Vnější výška [mm] 944
  - Vnější hloubka [mm] 514
  - Napětí [V] 230
  - Příkon max. [kW] 2,5
  - Hmotnost [kg] 66