

UN 55 plus - Sušárna s prirodzenou cirkuláciou, TwinDISPLAY

Objednávací kód: **2107.UN55plus**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Typ obehu	S prirodzenou cirkuláciou
Značka, Výrobce	Memmert
Objem [l]	53
Vnútorne rozmery (š×v×h) [mm]	400 × 400 × 330
Vonkajšie rozmery (š×v×h) [mm]	585 × 784 × 514
Veľkosť	55
Množstevná jednotka	ks

Celonerezové opláštenie prístroje (nerez ocel s jemnou štruktúrou), vnútorná komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadný kryt z pozinkovanej oceli, dotykový kontrolný panel ControlCOCKPIT pro nastavovanie všetkých parametrov (včetně pozície odvetrávacej klapky), riadiaca jednotka TwinDISPLAY (popis funkcií viz. nižšie) interná pamäť s kapacitou najmenej 10 rokov, digitálny časovač (od 1 min. do 99 dní a 23 hodín), funkcia SetpointWAIT garantujúca, že program nebude spustený pred dosiahnutím nastavených teplôt vo všetkých mierených bodoch (v prípade použitia nezávislého teplotného čidla Pt100), nastavenie troch ľubovoľných kalibračných hodnôt pre teplotu a ďalšie parametre (napr. vlhkosť) priamo na kontrolnom panelu, rozšírený teplotný rozsah do 300 °C pre sušárnu, rozhranie Ethernet, rozhranie USB, nový systém otvárania dverí pomocou svislého madla.

Prístroje rady Generation 2012 je možné veľmi ľahko programovať pomocou PC prostredníctvom softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoľuje čtenie, uloženie a správu dát v najrôznejších formátoch, online monitoring až 32 prístrojov, diaľkovú správu, zasielanie

alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely TwinDISPLAY je software součástí dodávky (na USB disku).

TwinDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO₂, O₂, tlaku...
 - Dvě teplotní čidla Pt100 dle DIN třída A
 - Funkce HeatBALANCE zajišťující distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnou skupinou v rozmezí -50% až +50% pro specifické aplikace
 - Rozhraní Ethernet
 - Rozhraní USB
 - Načtení programu (max. 10 000 hodnot - 1 týden)
 - Vícenásobná ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880, funkce AutoSAFETY
-
- Objem [l] 53
 - Vnitřní šířka [mm] 400
 - Vnitřní výška [mm] 400
 - Vnitřní hloubka [mm] 330
 - Síta: možná/dodávaná 4/1
 - Vnější šířka [mm] 585
 - Vnější výška [mm] 784
 - Vnější hloubka [mm] 514
 - Napětí [V] 230
 - Příkon max. [kW] 2,0
 - Hmotnost [kg] 57