



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Objem	198 l
Teplotný rozsah	10°C nad teplotu okolí až 80°C
Značka, Výrobce	Lab Companion
Vnútorne rozmery (š x h x v) [mm]	809x624x393 [mm]
Množstevná jednotka	ks

- Detailný popis

- Intuitivní dotyková LCD obrazovka s jednoduchými ikonami
- Kruhový pohyb
- 30-300 ot/min resp. 30-200 ot/min při stohování
- Amplituda 50.8 mm
- Teplotní rozsah 10°C nad teplotu okolí až 80°C
- Mikroprocesorová PID regulace teploty a auto-tuning
- Tři body kalibrace teploty
- Digitální časovač 1min až 999hodin 59min
- Nerezový interiér
- RS-232C a USB, pro externí řízení a sběr dat
- **Stohovatelné, až 3 ks na sebe**

### Bezpečnost:

- Automatické spuštění po výpadku napájení
- Alarm při odchylce teploty a rychlosti třepání

- Přepětová ochrana
- Trojitý systém nezávislého sledování teploty
  - alarm při odchylce teploty (vysoká / nízká)
  - elektronický omezovač teploty (vysoká / nízká)
  - Mechanické přehřátí omezovač (vysoká)
- Šetrný k životnímu prostředí - chladivo bez freonů



### Parametry:

	Model	ISS-7100	ISS-7100R	ISS-7200	ISS-7200R
	Rozsah (°C / °F)	Amb. +10 to 80 / Amb. +18 to 176	Amb. -20 (Min. 4) to 80 /Amb. -36 (Min. 7.2) to 176	Amb. +10 to 80 /Amb. +18 to 176	Amb. -20 (Min. 4) to 80 /Amb. -36 (Min. 7.2) to 176
Teplota	Kolísání při 37°C v baňce (±°C / °F)	0.1 / 0.18			
	Variation at 37°C v baňce (±°C / °F)	0.5 / 0.90			
	Chlazení (Hp)	-	1/6Hp	-	1/6Hp
	Druh pohybu	Orbitální			
	Velikost amplitudy (mm / inch, dia.)	25.4 / 1		50.8 / 2	
Třepací systém	Rozsah otáček (rpm)	30 to 400 (stackable <sup>2</sup> ) : 30 to 250		30 to 300 (stackable <sup>2</sup> ) : 30 to 200	
	Přesnost	±1% nastavené rychlosti (>100rpm) / ±1 (≤100rpm)			
	Časovač	1 min. až 999 h 59 min.			
	Max. zatížení (kg / lbs)	20 / 44.1 at 400 rpm 15 / 33.1 at 250 rpm (stacked) 20 / 44.1 at 200 rpm (stacked)		20 / 44.1 at 300 rpm 15 / 33.4 at 200 rpm (stacked) 20 / 44.1 at 150 rpm (stacked)	
	Objem (L / cu ft)	198 / 7.1			
	Platform (WxD, mm / inch)	755x520 / 29.7x20.5			
Rozměry	Vnitřní rozměry (šxh xv, mm / inch)	809x624x393 / 31.9x24.6x15.5			
	Vnější rozměry <sup>1</sup> (šxh xv, mm / inch)	1310x996x755 / 51.6x39.2x29.7			
	Hmotnost netto (kg / lbs)	365 / 804.7	375 / 826.7	365 / 804.7	375 / 826.7
	Elektrické požadavky	230V/50Hz, 3.7A	230V/50Hz, 5.6A	230V/50Hz, 3.7A	230V/50Hz, 5.6A

\* Uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

\* Teplotní změna může nastat během automatického odmrazování. (Pro ISS-7100R / 7200R)

- 1) Main body dimension with retractable foot caster.
- 2) Stacked with stand or products.

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačенý)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko