

411011 - Membránová výveva MP 065 E
Objednávací kód: **8010.411011**



Cena bez DPH

545,00 Eur

Cena s DPH

654,00 Eur

Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]

11,6

Medzný tlak [kPa]

<10

Výveva

Membránová

Množstevná jednotka

ks

Tento model membránového čerpadla pro základní úkony je vysoce výkonné a snadno použitelné řešení pro malé stolní exsikátory, protože

nezabere mnoho prostoru. Díky celkové hmotnosti 2,3 kg je také velmi snadno přenosné. Navíc je tento model během provozu velice tichý s hladinou hluku pod 45 dB (A).

Technické údaje

- Objemový průtok vzduchu: 0,7 m³/h (11,6 l/min)
- Konečný tlak:
- Sací otvor: hubice DN6 pro hadici ID 6 mm
- Výpustní otvor: hubice DN6 pro hadici ID 6 mm s odnímatelným výpustním tlumičem
- Maximální tlak výpusti: 0,3 bar rozdíl
- Provozní teplota: +10 až +60°C
- Napájecí napětí: 90 - 260 V, 50/60 Hz
- Počet hlav/stupňů: 2/1
- Hladina hluku (dB): <45
- Rozměry (š × h × v): 144 × 127 × 196 mm
- Napětí motoru: 18 VDC
- Hmotnost: 2,3 kg