



Cena bez DPH

606,00 Eur

Cena s DPH

727,20 Eur

Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]

11,6

Medzný tlak [kPa]

<10

Výveva

Membránová

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

Tento model membránového čerpadla pro základní úkony je vysoce výkonné a snadno použiteľné řešení pro malé stolní exsikátory, pretože

nezabere mnoho prostoru. Díky celkové hmotnosti 2,3 kg je také velmi snadno přenosné. Navíc je tento model během provozu velice tichý s hladinou hluku pod 45 dB (A).

Toto balení obsahuje také hydrofobní in-line filtr a silikonovou vakuovou hadičku pro rychlé připojení.

Technické údaje

- Počet hlav / stupňů: 2 / 1
- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 0,7 (11,6)
- Konečný tlak mbar (Torr): <100
- Napájecí napětí: 90 - 260 V AC/18V DC
- Sací otvor: hubice DN 6
- Výpustní otvor: hubice DN 6, w/výpustní tlumič (odnímatelný)
- Maximální tlak výpusti: 0,3 bar rozdíl
- Hladina hluku (dB): <45
- Rozměry (š × h × v): 144 × 127 × 196 mm
- Napětí motoru: 18 VDC
- Provozní teplota: 10 - 60°C
- Hmotnost: 2,3 kg

Chcete stránku vytlačit?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnete tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobrazíť všetko