

## 3042-00 - Rotačná vákuová vývěva CRVpro 4

Objednávací kód: 8010.3042-00



Cena bez DPH	2.418,00 Eur
Cena s DPH	2.901,60 Eur

### Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]	63
Medzný tlak [kPa]	$2 \times 10^{-4}$
Vývěva	Rotačná olejom tesnená
Konečný tlak [Torr]	$1.5 \times 10^{-3}$
Množstevná jednotka	ks

Robustní vakuová vývěva CRVpro 4 patří do nové generace vysoce výkonných dvoustupňových rotačních vývěv Welch. Vývěva zaujme svou dlouhou životností, absolutní spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu.

Dlouhé životnosti a spolehlivosti bylo dosaženo díky těmto třem hlavním inovacím:

- nízká provozní teplota, která snižuje potenciální korozní procesy a snižuje spotřebu oleje
- velký zásobník na olej zajišťuje nízkou chemickou koncentraci, která přispívá k prodloužení intervalů pro výměnu oleje
- speciální vnitřní opláštění zvyšuje chemickou odolnost čerpadla

#### **Balení obsahuje:**

- Čerpadlo s motorem
- 3 napájecí kabely (EU/UK/US)
- 2 litry oleje
- Středící kroužek se zachycovačem nečistot
- Středící kroužek
- 2 uchycovací kroužky

#### **Technické údaje**

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m<sup>3</sup>/h (l/min): 3,8 (63)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m<sup>3</sup>/h (l/min): 4,6 (77)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 2,7 (77)
- Konečný tlak v mbar (Torr) bez odlučovače:  $2 \times 10^{-3}$
- Konečný tlak v mbar (Torr) s odlučovačem:  $7 \times 10^{-2}$
- Napájecí napětí: 115 / 230 V, 50 / 60 Hz
- Sací otvor: DN 16 KF
- Výpustní otvor: DN 16 KF
- Hladina hluku (dB): 50
- Rozměry (š × h × v): 463 × 157 × 230 mm
- Kapacita oleje: 1150 ml
- Provozní teplota: 10 - 40°C
- Hmotnost: 21 kg
- Hmotnost zásilky: 26 kg
- Rozměry krabice zásilky: 566 × 330 × 330 mm