

3162-00 - Rotačná vákuová výveva CRVpro 16

Objednávací kód: **8010.3162-00**



Cena bez DPH 3.600,00 Eur

Cena s DPH 4.320,00 Eur

Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]	280
Medzný tlak [kPa]	3×10^{-4}
Výveva	Rotačná olejom tesnená
Konečný tlak [Torr]	2×10^{-3}
Množstevná jednotka	ks

Robustná vakuová výveva CRVpro 16 patrí do novej generácie vysoko výkonných dvojstupňových rotačných výiev Welch. Výveva zaujme svojou dlhou životnosťou, absolútnou spoľahlivosťou a nízkymi nárokmi na údržbu.

Dlhá životnosť a spoľahlivosť bola dosiahnutá vďaka týmto trom hlavným inováciám:

- nízka prevádzková teplota, ktorá znižuje potenciálne korózne procesy a znižuje spotrebu oleja
- veľký zásobník na olej zaisťuje nízku chemickú koncentráciu, ktorá prispieva k predĺženiu intervalov pre výmenu oleja
- špeciálne vnútorné opláštenie zvyšuje chemickú odolnosť čerpadla

Balenie obsahuje:

- Čerpadlo s motorom
- 3 napájacie káble (EU/UK/US)

- 3 litre oleja
- Strediaci krúžok so zachycovačom nečistôt
- Strediaci krúžok
- 2 uchycovacie krúžky

Technické údaje

- Maximálna rýchlosť čerpania pri 50 Hz v m³/h (l/min): 16,8 (280)
- Maximálna rýchlosť čerpania pri 60 Hz v m³/h (l/min): 20,2 (336)
- Maximálna rýchlosť čerpania pri 60 Hz v cfm (l/min): 11,9 (336)
- Konečný tlak v mbar (Torr) bez odlučovača: 3×10^{-3}
- Konečný tlak v mbar (Torr) s odlučovačom: 5×10^{-2}
- Sací otvor: DN 25 KF
- Výpustný otvor: DN 25 KF
- Hladina hluku (dB): 55
- Rozmery (š × h × v): 569 × 206 × 289 mm
- Kapacita oleja: 2400 ml
- Prevádzková teplota: 10 - 40°C
- Hmotnosť: 37 kg
- Hmotnosť zásielky: 42 kg
- Rozmery krabice zásielky: 680 × 381 × 381 mm