

## U2534C-02 - Piestová výveva WOB-L® 2534

Objednávací kód: 8010.U2534C-02



Cena bez DPH 682,00 Eur  
Cena s DPH 818,40 Eur

### Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]	28,3
Medzný tlak [kPa]	9,3
Výveva	Piestová
Množstevná jednotka	ks

WOB-L® 2534 suché pístové vývěvy jsou spolehlivým partnerem pro využití v oblasti fyziky především s vodnými roztoky. Vakuová vývěva

s kompresorem lze využít například k filtraci, vzorkování plynů, vakuovému sušení, vysoušení a v oblasti automatizační technologie. Integrovaný vakuový a tlakový měřič a regulátory umožňují nepřetržitě sledovat a nastavovat tlak. Vývěva je chráněna zachycovačem kapalin u sání.

Pro použití pouze se suchou nebo vodní parou.

Výhody:

- bezolejová
- snadné čištění
- snadná údržba
- snadné zacházení a ovládání
- robustní konstrukce

#### **Technické údaje**

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m<sup>3</sup>/h (l/min): 1,7 (28,3)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 93
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 206 × 224 × 254 mm
- Hmotnost: 5,3 kg