

U2546C-02 - Piestová výveva WOB-L® 2546

Objednávací kód: 8010.U2546C-02



Cena bez DPH

737,00 Eur

Cena s DPH

884,40 Eur

Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]

38,3

Medzný tlak [kPa]

8

Výveva

Piestová

Množstevná jednotka

ks

WOB-L® 2546 suché pístové vývěvy jsou spolehlivým partnerem pro využití v oblasti fyziky především s vodnými roztoky. Vakuová vývěva

s kompresorem lze využít například k filtraci, vzorkování plynů, vakuovému sušení, vysoušení a v oblasti automatizační technologie. Integrovaný vakuový a tlakový měřič a regulátory umožňují nepřetržitě sledovat a nastavovat tlak. Vývěva je chráněna zachycovačem kapalin u sání.

Pro použití pouze se suchou nebo vodní parou.

Výhody:

- bezolejová
- snadné čištění
- snadná údržba
- snadné zacházení a ovládání
- robustní konstrukce

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 2,3 (38,3)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 80
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 254 × 191 × 229 mm
- Hmotnost: 6,3 kg