

U2567C-50 - Piestová výveva WOB-L[®] 2567
Objednávací kód: **8010.U2567C-50**



Cena bez DPH 1.244,00 Eur
Cena s DPH 1.492,80 Eur

Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]	81,7
Medzný tlak [kPa]	8
Výveva	Piestová
Množstevná jednotka	ks

WOB-L[®] 2567 suchá piestová výveva je ideálná pro čerpaní vodní páry a pro využití s požadovaným vakuem nad 80 mbar k filtraci a s

vakuovými pecemi. Vývěva poskytuje nepřetržité spolehlivé vakuum s vysokým průtokem. Vývěva je lehká, kompaktní a díky bezolejovému provozu je její údržba velmi snadná. Vývěva je dodávána se zachycovačem kapalin u sání, namontovaným manometrem a vakuovým regulátorem.

Poznámka: vývěva se nedoporučuje pro čerpání organických, kyselých a zásaditých par.

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 4,9 (81,7)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 6 (100)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 3,5 (100)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 80
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 381 × 254 × 254 mm
- Hmotnost: 7,5 kg