

U2581C-50 - Piestová výveva WOB-L® 2581

Objednávací kód: 8010.U2581C-50



Cena bez DPH

1.935,00 Eur

Cena s DPH

2.322,00 Eur

Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]

81,7

Medzný tlak [kPa]

0,6

Výveva

Piestová

Množstevná jednotka

ks

WOB-L® 2581 suchá piestová výveva je ideálna pre čerpanie vodní páry a pre využitie s požadovaným vakuom nad 6,7 mbar. Výveva poskytuje

nepřetržité spolehlivé vakuuum s vysokým průtokem. Vývěva je lehká, kompaktní a díky bezolejovému provozu je její údržba velmi snadná. Vývěva je dodávána se zachycovačem kapalin u sání, namontovaným manometrem a vakuovým regulátorem.

Poznámka: vývěva se nedoporučuje pro čerpání organických, kyselých a zásaditých par.

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 4,9 (81,7)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 6 (100)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 3,5 (100)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 6
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 432 × 191 × 305 mm
- Hmotnost: 11,2 kg