



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Popis

Dvuhadičkové provedení

Výkon [ml / min]

2x 0,001 - 100

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis
- peristaltické čerpadlo s opěrnou dráhou
- vhodné i k čerpání agresivních a viskózních kapalin a gelů (nutno použít vhodné hadičky)
- čerpadlo opatřeno držáky se svorkami - lze použít hadičky v metráži

Parametry, fce:

- dosažitelný podtlak v sání čerpadla je do 40 kPa
- tlak na výstupu do 150 kPa
- manuální číslicové nastavení výkonu 0,01 - 99,99%

- **dvuhadičkové provedení**
- 2x ID1 - ID4

Chcete stránku vytlačit?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačенý)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko