

Rotační vakuová odparka Büchi Rotavapor R-300 System - B-301, SJ29/32, V, P+G, I-300, V-300, 230V

Objednávací kód: 2113.11SR300111VS0



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Značka, Výrobce

Topná kúpeľ

Zdvih

Zábrusy

Pozícia chladiča

Množstevná jednotka

Büchi

B-301 (20 - 95°C, 1L)

Manuálny

SJ 29/32

Vertikálne (V)

ks

Sestava skla: vertikální (V)

Topná lázeň: B-301 (20 - 95°C, 1L)

Rozhraní: I-300 Pro, Woulff láhev

Zdvihový systém: Manuální

Ochranné poplastování skla: ano

Recirkulační chladič: bez

Standardní spoj: SJ 29/32

Vákuová pumpa: V-300 (1,8 m³ / h, 5 mbar)

Napětí: 220 - 240V

- **Rozhraní I-300** je centrální řídicí jednotka pro všechny procesní parametry rotační odparky R-300. Rychlost rotace, hodnota teploty (vytápění, chlazení, páry) a tlaku jsou dokonale synchronizovány, optimalizují a zrychlují proces destilace a zároveň zvyšují účinnost a pohodlí obsluhy.
- **Lázeň B-301 (20 - 95°C, 1L)** určena pro baňky objemu 1L a teplotu do 95°C, velmi krátká doba ohřevu. Lázeň je vybavena displejem na kterém jsou zobrazovány teplota lázně, rychlost rotace a pozice zdvihu.
- **Chemicky odolná PTFE membránová vývěva V-300** má velmi tichý a ekonomický provoz. S rychlostí průtoku 1,8 m³/h, a výsledným vakuem 5 mbar, je ideální pro kombinaci s odparkou.