

ISM4308P - Peristaltické čerpadlo REGLO s nezávislou reguláciou kanálov, 3/8, pre montáž do panelu

Objednávací kód: 1408.ISM4308P



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Prietok	0,001 - 35 ml/min (na kanál)
Kanály	3
Počet kladiek	8
Množstevná jednotka	ks

Charakteristika

- 3 nezávisle regulovateľné kanály
- Pro montáž do panelu
- Nepretržité čerpání, nebo přesné dávkování
- Flexibilita dvousměrného toku v každém kanálu
- Nezávislá kalibrace kanálu minimalizuje rozdíly mezi trubkami, výsledkem čehož je nejlepší možná přesnost kalibrace ve vícekanálovém peristaltickém čerpadle
- Nový snadno použitelný USB interface umožňuje rychlé spojení
- Včetně Windows® softwaru; ovládejte až 8 REGLO-ICC čerpadel
- Rutinní procesy založené na určitém čase umožňují komplexní vývoj pokusu

Technické údaje

- Průtok: 0,001 - 35 ml/min (na kanál)
- Kanály: 3
- Počet kladek: 8
- Typ motoru: krokové motory

- Diferenční tlak: max. 1,0 bar (14,5 psi)
- Ovládání: PC ovládání nebo pomocí klávesnice
- Rozměry: 169 × 127 × 145
- V souborech ke stažení naleznete přehled trubic