



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: <http://www.helago-sk.sk>

**Automat mycí a dezinfekční Miele PG 8583
[WW ADP LD]**

Objednávací kód: **1201.PG8583ADPLD**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

S čerpadlom pro netlakovou destilovanou vodu

ÁNO

Podrobnosti o výrobku - PG 8583 [WW ADP LD]

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, podstavový, šířka 60 cm
Vnější opláštění	nerez
Možnost zabudování pod pracovní desku	•
AutoClose - automatické zablokování dveří	•
Akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro laboratoře	•
Kapacita	
Laboratorní lahve na šarži [počet]	128
Pipety na šarži [počet]	98
Údaje o výkonu	
Oběhové čerpadlo, Q _{max} v l/min.	500
Nejkratší doba programu v min.	20
Maximální teplota oplachu ve °C	93
Užitný objem mycího prostoru v l	145
Testované provozní hodiny	15.000
Řízení	
Typ ovládání	TouchControl
Volba programu	Touch on Metal
Tlačítka přímé volby	•
Max. předvolba startu v hod.	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	14
Volná programová místa [počet]	2
Řízení hodnoty A0	•
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky na displeji	•
Standardní elektrická přípojka	
Elektrické připojení	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	8,5
Celkový příkon v kW	9,3
Jištění v A	16
Délka připojovacího kabelu v m	1,80
Možná varianta napětí 1	
Elektrické připojení	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	2,5
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	

Studená voda [počet]	1
Studená voda do kondenzátoru par [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
ADP - s napájecím čerpadlem na DEMI vodu [počet]	1
Potřebný průtočný tlak v kPa	200-1.000
Maximální výtlačná výška odpadního čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,700
Odtokové čerpadlo [DN]	22
Systém ochrany proti poškození vodou	Waterproofsystem (WPS)

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška v mm	835
Vnější rozměry, šířka v mm	600
Vnější rozměry, hloubka v mm	600
Mycí prostor, užitná výška v mm	520
Mycí prostor, užitná šířka v mm	530
Mycí prostor, hloubka dolního koše v mm	520
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Hmotnost netto v kg	74

Emisní hodnoty

Emise hladiny akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Výdej tepla do prostoru v Mj/hod.	1,10

Programy

Speciál 93 °C-10'	•
Standard	•
Univerzální	•
Intenzivní	•
Anorganika	•
Injektor Plus	•
Organika	•
Pipety	•
Plasty	•
Mini	•
Program olej	•

Vybavení

1 dávkovací čerpadlo na tekutý čisticí prostředek	•
1 dávkovací čerpadlo na neutralizační prostředek	•
Kontrola dávkovaného množství	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola ostřikovacích ramen	•
Rozhraní pro dokumentaci procesů (volitelně)	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s proměnlivými otáčkami 2/3	•
Přímé připojení mycího koše	•
EcoDry	•
Zásobník soli ve dvířkách	•

- Optické rozhraní zákaznického servisu
- Mycí prostor svařený bez mezer díky laserové technologii
- Topné těleso vně mycího prostoru
- Prostor myčky z kvalitní nerezí (1.4301/304)
- Bohaté příslušenství (volitelné)

Možnosti připojení

- | | |
|---|---|
| Sériové rozhraní RS 232 (volitelné příslušenství) | • |
| Ethernetové rozhraní (volitelně) | • |
| Externí dávkovací moduly | • |

Normy, kontrolní a identifikační označení
--

- | | |
|--|---|
| VDE značka (elektrická bezpečnost) | • |
| IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21 | • |
| EN 61010-1 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| Směrnice RoHS 2011/65/EU | • |
| Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES | • |