

**Dávkovací čerpadlo SIMDOS 10 -
KNFFEM1.10KT.18S2 - KNF**
Objednávací kód: **1408.FEM110KT18S2**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Maximálny prútok [ml/min]	100 ml/min
Množstevná jednotka	ks

- Jednoduché a intuitívne ovládanie
- Snadná kalibrácia
- Prizpôsobiteľné vlastnosťami kapaliny
- Samonasávací, môže bežať na sucho
- Analogové a impulsné riadenie (RC)
- Voděodolné IP65S

Využití

- Chemie
- Syntetická a organická chemie
- Farmakologie
- Rozpouštědla a lepidla
- Polymery
- Potravinářský průmysl

- Čistící prostředky

Hydraulická data

Průtok	Dávkovací objem	Sací výška	Maximální tlak
1 - 100 ml/min	1-999 ml	3 m v.s	6 bar

Chemická odolnost

Kód	Hlava čerpadla	Membrána	Ventily	Filtr
KT	PP	PTFE vrstva	FFKM Kalrez	PEEK
TT	PVDF	PTFE vrstva	FFKM Kalrez	PVDF
FT	PTFE	PTFE vrstva	FFKM Kalrez	PEEK
ST	STAINLESS STEEL	PTFE vrstva	FFKM Kalrez	PEEK

Funkce

Verze S	Verze RC	Verze RC Plus
• Ruční provoz	• Ruční provoz • Analogové řízení: 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, od 1 do 100% • Start/Stop (TTL) • Reset/Prime (TTL) • Signalizace poruchy výstupního signálu • Obsahuje kabel pro externí řízení	• Stejný jako RC • Plus RS 232

Technická data

- Zdroj 100 - 240 V/ 50-60 Hz
- Pracovní teplota okolí +5 až +40 °C
- Pracovní teplota kapaliny +5 až +80 °C
- Maximální viskozita 150 cSt
- Přesnost +/-2% (nominální hodnota)
- Opakovatelnost +/-1%
- Příkon 10 W
- Třída krytí IP65
- Rozměry 150 x 93 x 144
- Hmotnost: 0,9 kg
- Hydraulické připojení UNF 4/6mm