



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

| | |
|---------------------------|----------|
| Rýchlosť čerpania [l/min] | 50 l/min |
| Množstevná jednotka | ks |

Technické vlastnosti

- Dálkové ovládání pro bezpečný provoz mimo uzavřenou digestoř
- Automatické, přesné rozpoznání a sledování bodu varu
- Integrovaný předřadný plynový ventil
- Regulace rychlosti
- Tichý
- Citlivá regulace tlaku

Technická data

| | |
|--|--|
| Průtok [m ³ /h] při atmosférickém tlaku | 3 |
| Průtok [l/min] při atmosférickém tlaku | 50 |
| Maximální vakuum | 2,0 ≤ 4,0 s předřadným plynovým ventilem |
| Napětí [V] | 100 - 230 |
| Frekvence [Hz] | 50 - 60 |
| Výkon P ₁ [W] | max. 150 |
| Provozní proud [A] | max 1,7 |
| S proudovou ochranou a hlavní pojistkou | |

Materiál

| | |
|----------------|--------------|
| Hlava čerpadla | PPS |
| Membrána | pokrytá PTFE |

Ventily
Separátory

FFPM
poplastované sklo

Ostatní data

| | |
|--------------------------------------|---|
| Celková hmotnost [kg] | 14,5 |
| Hadicové spojky | pneumatické : ID 10 chladivo: ID 8 inertní plyn: ID 4 |
| Rozměry WxHxD [mm] | 246 x 487 x 313 |
| Předřadný plynový ventil | Ano |
| Velikost separátoru [ml] | 500 |
| USB připojení | Mini-USB |
| Přípustná teplota média a okolí [°C] | +5 ... +40 |

Ovladač

| | |
|---------------------|--|
| Počet | 1 |
| Display | LCD |
| Dosah ovladače | - Přibližně 50 m bez překážek - Přibližně 10 m skrz zdivo |
| Napájení | Baterie nebo přiložený zdroj napětí |
| Doba výdrže baterií | Až 12 hodin |
| Doba nabíjení | Přibližně 7 hodin |
| Ovládání | Dotyková obrazovka, ovládací tlačítko |