



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: <http://www.helago-sk.sk>

SCC 950 - Vakuový systém
Objednávací kód: **8010.SCC950**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]

50 l/min

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

Technické vlastnosti

- 2x dálkové ovládání pro bezpečný provoz mimo uzavřenou digestoř
- Automatické, přesné rozpoznání a sledování bodu varu
- Integrovaný předřadný plynový ventil
- Regulace rychlosti
- Tichý
- Citlivá regulace tlaku

Technická data

Průtok [m ³ /h] při atmosférickém tlaku	3
Průtok [l/min] při atmosférickém tlaku	50
Maximální vakuum [mbar abs.]	- max. 2,0 - max. 4,0 s předřadným plynovým ventilem
Napětí [V]	100 - 230
Frekvence [Hz]	50 - 60
Výkon P ₁ [W]	max. 150
Provozní proud [A]	max 1,7
S proudovou ochranou a hlavní pojistkou	

Materiál

Hlava čerpadla	PPS
Membrána	pokrytá PTFE
Ventily	FFPM
Separátory	poplastované sklo

Ostatní data

Celková hmotnost [kg]	16,1
Hadicové spojky	pneumatické : ID 10 chladiivo: ID 8 inertní plyn: ID 4
Rozměry WxHxD [mm]	246 x 487 x 376 353 x 487 x 376
Předřadný plynový ventil	Ano
Velikost separátoru [ml]	500
USB připojení	Mini-USB
Přípustná teplota média a okolí [°C]	+10 ... +40

Ovladač

Počet	2
Display	LCD
Dosah ovladače	- Přibližně 50 m bez překážek - Přibližně 10 m skrz zdivo
Napájení	Baterie nebo přiložený zdroj napětí
Doba výdrže baterií	Až 12 hodin

Doba nabíjení

Přibližně 7 hodin

Ovládání

Dotyková obrazovka, ovládací tlačítko

Chcete stránku vytlačit?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnete tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko