



Cena bez DPH 2.536,00 Eur  
Cena s DPH 3.043,20 Eur

#### Parametre

Typ zariadenia

Príslušenstvo

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

- Vysokorychlostní rotor pro aplikace ve zkumavkách o objemu 5 – 50 ml<sup>1)</sup>
- Max. rychlost 20 133 x g (12 100 ot./min) v centrifuze 5810 R nebo 16 639 x g (11 000 ot./min) in 5804/5804 R/5810<sup>2)</sup>
- Víko rotoru Eppendorf QuickLock k rychlému uzavírání
- Těsnost proti aerosolu<sup>3)</sup> k bezpečné centrifugaci nebezpečných vzorků
- Snadná manipulace díky malé váze rotoru (3,2 kg)
- Vysoká chemická odolnost díky provedení z eloxovaného hliníku
- Úhel sklonu otvorů 45° minimalizuje roztěr peletek
- Rotor, víko a adaptéry jsou autoklávovatelné (při 121 °C, 20 min)
- <sup>1)</sup> Upozorňujeme, že při použití tohoto rotoru ve starších centrifugách je nutná aktualizace programového vybavení centrifugy. Pro podrobnější informace kontaktujte nejbližší pobočku Eppendorf nebo svého prodejce.
- <sup>2)</sup> Rotory F-34-6-38 a FA-45-6-30 udrží 4 °C při 11 000 ot/min
- <sup>3)</sup> Těsnost proti aerosolům byla testována společností Public Health England, Porton Down, Velká Británie

#### Nabídka adaptérů do rotoru na vyžádání.

Chcete stránku vytlačit?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnete tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko