

RV 8 V-C - Rotační vakuová odparka

Objednávací kód: 2006.0010003485



Cena bez DPH

4.070,00 Eur

Cena s DPH

4.884,00 Eur

Parametre

Značka, Výrobce

IKA

Zdvih

Manuálny

Pozícia chladiča	Vertikálne (V)
Množstevná jednotka	ks
Typ chlazení	vertikální
Chladicí plocha	1500 cm ²
Druh motoru	stejnoseměrný
Rozsah rychlosti	5 - 300 ot./min.
Tolerance rychlosti při rychlosti rotace < 100 ot./min.	1 ± ot./min.
Tolerance rychlosti při rychlosti rotace > 100 ot./min.	1 ±%
Zdvih	manuální
Zdvih	120 mm
Rozsah teplot ohřevu	pokožová teplota - 180 °C
Tepelný výkon	1400 W
Nastavitelné rozlišení teploty	1 ±K
Plnicí objem max.	3 l
Rozměry (š × v × h)	510 × 490 × 345 mm
Hmotnost	26.07 kg
Přípustná okolní teplota	5 - 40 °C
Přípustná relativní vlhkost	80 %
Stupeň krytí dle DIN EN 60529	IP 20
Napětí	100 - 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	1500 W
Stejnoseměrné napětí	24 V=