

U22500-230 - Napájecí zdroj 0 - 12V, 3A

Objednávací kód: 5401.1021091



Cena bez DPH	357,00 Eur
Cena s DPH	428,40 Eur

Parametre

Prístroje - filter

Napájacie zdroje

Množstevná jednotka

ks

Extra nízkonapěťový zdroj s plynule nastavitelným, stabilizovaným a regulovaným DC výstupním napětím. Výstup stejnosměrného napětí je odolný proti zkratu a šumovému napětí. Tři AC výstupy galvanicky oddělené od DC napěťových výstupů jsou chráněny proti přetížení pomocí polovodičových pojistek (multifuses).

- Bezpečnostní malé napětí (SELV) a funkční malé napětí (FELV)
- Bezpečnostní transformátor v souladu s EN 61558-2-6
- Bezpečná izolace mezi napájecím a výstupním obvodem

DC výstup: 0 – 12 V, max. 3 A

AC výstupy: 3 / 6 / 9* / 12 V, max. 3 A (*diferenciál)

Výstupní výkon: max. 36 W

Stabilita při plném zatížení: ≤ 50 mV

Zbytkové zvlnění při plném zatížení: ≤ 10 mVpp

Koncovky: 4 mm bezpečnostní zásuvky