


LIT MK 720 - Komora na testování baterií s bezpečnostní výbavou pro EUCAR LEVEL 6.

Objednávací kód: 2103.90200403



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- Teplotní rozsah: -40 °C až +110 °C
- Nezávislá tepelná ochrana třídy 2 při nastavené teplotě na +120 °C
- Vratná přetlaková klapka z nerezové oceli instalovaná ve středu horní strany přístroje
- Vylepšený mechanismus zamykání dveří se zesílenými držáky
- Monitoring CO, H₂, O₂, a teploty v testovací atmosféře
- Systém inertizace atmosféry vnitřní komory

- Hašení pomocí CO₂
- Technologie přehřívací komory APT.line™
- Programovatelná ochrana proti kondenzaci na vzorcích
- Vyhřívané pozorovací okno s LED vnitřním osvětlením
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ basic edition
- Intuitivní regulátor dotykovou obrazovkou, programování časových kroků v reálném čase
- Interní data logger, naměřené hodnoty je možné exportovat v otevřeném formátu přes USB
- 2 průchodky se silikonovou zátkou 80 mm, vlevo a vpravo
- Nezávislá nastavitelná tepelná ochrana třídy 2 dle DIN 12880 s optickým a akustickým alarmem
- Ethernet interface
- Elektrická zásuvka 230 V na pravém bočním ovládacím panelu
- 1 nerezová drátěná police, volně polohovatelná
- Chladicí medium CFC-free R-452A
- Kompresorové chlazení
- Komora je vhodná pro EUCAR level 6 dle TÜV SÜD certifikace