

MKF 720 - Dynamická klimatická komora pro rychlé změny teploty s regulací vlhkosti

Objednávací kód: **2103.90200381**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Objem [l]	734
Teplotný rozsah [°C]	-40...180
Séria	MKF
Množstevná jednotka	ks

- Teplotní rozsah: -40°C až 180°C
- Rozsah vlhkosti: 10% až 98% relativní vlhkosti

- Technologie předešřivací komory APT.line™
- Integrovaný zásobník na vodu, 20 ltr.
- Programovatelná ochrana proti kondenzaci na zkoušeném materiálu
- Vyhřívání pozorovací okno s LED osvětlením vnitřní komory
- Regulace vlhkosti s vlhkoštním kapacitním čidlem a generátorem páry
- Komunikační software BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Systém pro detekci závad s optickým a zvukovým alarmem
- Regulátor s dotykovou obrazovkou s programováním časových segmentů v reálném čase
- Integrovaný záznam dat vč. grafického zobrazení
- Hodiny pracující v reálném čase
- Interní data logger, naměřené hodnoty je možno exportovat v otevřeném formátu přes USB
- Nezávislá teplotní ochrana tř. 2 dle DIN 12880 s optickým alarmem
- Rozhraní: Ethernet
- Nastavitelné rampy pro změnu teploty
- 4 beznapěťové reléové kontakty aktivované regulátorem
- 2 Přístupové porty se silikonovou zátkou: 80 mm, vlevo a vpravo
- 4 kolečka, dvě s brzdami
- Ohřev dveří
- Zásuvka 230 V na pravém bočním ovládacím panelu
- 1 police z nerezové oceli
- Vnitřní komora z nerezové oceli
- Teplotní čidlo Pt 100
- Kompresorové chlazení s velkoplošnými výparníky
- Tepelná izolace z PUR pěny
- Chladivo R-452A
- Sada hadic pro připojení napájení a odpadu
- BINDER test protokol