

5702 - Centrifuga (bez rotora)
Objednávací kód: **1309.5702000010**



Cena bez DPH

2.066,00 Eur

Cena s DPH

2.499,86 Eur

Parametre

Typ zariadenia

Centrifúga

Max. otáčky

4400 ot./min

Množstevná jednotka

ks

- Úsporná a cenovo dostupná centrifuga, pre veľké skúmavky, na malom priestore

- Najmodernejšia centrifuga pre laboratórnu medicínu
- Výkyvný rotor pojme až 85 ml skúmavky alebo napr 32 x 9 ml skúmaviek alebo 24 x 15 ml
- Dovoľuje až 4 400 ot. / Min, s odstredivou silou 2 800 g
- Chladená verzia R: teplota -9 až +40 ° C, možnosť uloženia 2 progamov
- Dva typy rotorov: výkyvný (klasický alebo malý) a fixné uhlový s pozíciami pre až 30 skúmaviek 15 ml
- Rozjazd na plné otáčky s plnou záťažou do 26 sekúnd, brzdenie do 19 sekúnd
- Všetky rotory a adaptéry sú autoklárovateľné

Porovnání modelové řady 5702

	5702	5702 R	5702 RH
Max. spotřeba energie	200 W	380 W	380 W
Napájení	230 V, 50 - 60 Hz	230 V, 50 - 60 Hz	230 V, 50 - 60 Hz
Chlazení	-	chlazení	chlazení/ohřev
Rozměry (š x h x v)	32 x 40 x 24 cm	38 x 58 x 26 cm	38 x 58 x 26 cm
Výška (s otevřeným víkem)	53 cm	60 cm	60 cm
Regulace teploty - rozsah	-	-9 °C to 40 °C	-9 °C to 42 °C
Hmotnost w/o příslušenství	20 kg	36 kg	36 kg
Max. RCF	3,000 x g	3,000 x g	3,000 x g
Otáčky	100 - 4,400 ot./min (100 ot./min krok)	100 - 4,400 ot./min (100 ot./min krok)	100 - 4,400 ot./min (100 ot./min krok)
Max. kapacita	4 x 100 ml	4 x 100 ml	4 x 100 ml
Dostupné rotory	6	6	6
Doba akcelerace	25 s	25 s	25 s
Doba doběhu	25 s	25 s	25 s
Časovač	0 - 99 min, nepřetržitě	0 - 99 min, nepřetržitě	0 - 99 min, nepřetržitě
funkce SOFT brzda	ano	ano	ano
Hlučnost	< 51 dB(A) s rotorem A-4-38	< 45 dB(A) s rotorem A-4-38	