

OF3-30HP - Teplotní komora s nucenou cirkulací (plná dvířka)

Objednávací kód: 9002.AAH196114K



Cena bez DPH

6.850,00 Eur

Cena s DPH

8.288,50 Eur

Parametre

Typ obehu	S nútenou cirkuláciou vzduchu
Značka, Výrobce	Jeiotech
Objem [l]	314
Vnútorne rozmery (š×v×h) [mm]	645 × 650 × 750
Vonkajšie rozmery (š×v×h) [mm]	850 × 1235 × 1100
Veľkosť	30
Množstevná jednotka	ks

Programovateľný model (OF3-P/PH)

pro inteligentní programové řízení

- K dispozíci je 10 programů pro regulaci nárůstu teploty a prodlevy.
- 10 kroků na program a 99 hodin 59 minut na krok.
- Uložené programy lze snadno propojit.
- Programy lze opakovat až do 99 cyklů.
- Před spuštěním programu lze nastavit přehřev a dobu ohřevu.

Výkon

- Rychlý výkon ohřevu
- Mikroprocesorové řízení PID.
- Tříbodová kalibrace teploty / automatické ladění.
- Nucená konvekce vzduchu generovaná dvěma tichými a výkonnými ventilátory sirocco zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu, rovnoměrnost teploty a krátkou dobu ohřevu.
- Nastavitelné dvojité šoupátkové ventilační otvory pro vnitřní cirkulaci par.
- Energetické účinnosti je dosaženo díky optimalizaci izolačního systému.
 - I když jednotka pracuje při maximální teplotě, povrch jednotky nepřipouští vysoké teploty.

Výhody

- Optimální výběr modelu je možný podle dvou různých typů ovládacího panelu.
 - Intuitivní dotykový LCD ovladač s jednoduchými ikonami a logickými nabídkami. (pro OF3P/HP)
- Dva režimy časovače zapnutí/vypnutí s možností čekání. (1 min. až 99 hod. 59 min.)
- Pohodlná funkce přednastavení pro 3 nejčastěji používaná nastavení teploty.
- Zaoblené vnitřní rohy komory pro snadné čištění a optimální proudění vzduchu.
- Topné těleso s pláštěm z incoloye odolné proti korozi a vnitřek z nerezové oceli.
- Trojitě okénko z temperovaného skla poskytuje jasný pohled dovnitř komory. (volitelně)
- Port USB a port RS-232 pro externí ovládání a sběr dat.
- Kolečka pro snadnou mobilitu při instalaci nebo přemístění.

Bezpečnost

- Funkce zámku klávesnice zabraňuje náhodným změnám během provozu.
- Automatické spuštění po přerušení napájení.
- Ochrana proti přehřátí a přepětí.
- Zvukový a vizuální alarm otevřených dveří.

	OF3-30P	OF3-45P	OF3-75P	OF3-30HP	OF3-45HP	OF3-75HP
Dveře	Plné	Plné	Plné	Plné	Plné	Plné
Objem komory:	314 l	450 l	760 l	314 l	450 l	760 l
Teplotní rozsah:	okolní + 15~200°C	okolní + 15~200°C	okolní + 15~200°C	okolní + 15~300°C	okolní + 15~300°C	okolní + 15~300°C
Kolísání při 100°C:	0,2°C	0,2°C	0,2°C	0,2°C	0,2°C	0,2°C
Odchylka při 100°C:	2,0°C	2,2°C	2,5°C	2,0°C	2,2°C	2,5°C
Ovládací panel:	3,5palcový TFT barevný LCD displej	3,5palcový TFT barevný LCD displej	3,5palcový TFT barevný LCD displej	3,5palcový TFT barevný LCD displej	3,5palcový TFT barevný LCD displej	3,5palcový TFT barevný LCD displej
Komunikační interface:	USB, RS-232 (volitelné)	USB, RS-232 (volitelné)	USB, RS-232 (volitelné)	USB, RS-232 (volitelné)	USB, RS-232 (volitelné)	USB, RS-232 (volitelné)
Záznam posledních událostí:	12	12	12	12	12	12
Vnitřní rozměry (š × h × v):	645×750×650	645×750×930	745×850×1200	645×750×650	645×750×930	745×850×1200
Vnější rozměry (š × h × v):	850×1100×1235	850×1100×1525	950×1200×1785	850×1100×1235	850×1100×1525	950×1200×1785
Čistá hmotnost:	200 kg	240 kg	300 kg	200 kg	240 kg	300 kg
Počet polic (standardní/maximální):	2/5	2/8	2/11	2/5	2/8	2/11
Maximální zatížení police:	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg

Chcete stránku vytlačit?

Skryt před tlačou nějaké části stránky.



Vytlačit část stránky

Vytlačit celou stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačit celou stránku

(tento box nebude vytlačený)