



Cena bez DPH	2.396,70 Eur
Cena s DPH	2.900,01 Eur

Parametre

Objem [l]	55
Vnútorne rozmery (š x h x v) [mm]	565 x 319 x 192
Druh pohybu	do stran
Teplotný rozsah [°C]	PT+5 až 100
Hmotnosť	38 kg
Vibračný zdvih [mm]	30
Frekvencia [ot./min]	30 až 200
Vonkajšie rozmery (šxv×h) [mm]	882 x 467 x 426
Množstevná jednotka	ks

- Teplotný rozsah od +5 °C nad okolím do 100 °C.
- Presná regulácia otáčok (max. 200 ot./min.) a teploty (max. 100 °C) s presnosťou.
- Vynikajúce rozloženie teploty pohybom trepania. (50°C ±0.1°C).
- Lepší výkon s 3-bodovou kalibráciou teploty a 1-bodovou kalibráciou chvenia.
- Optimálne riadenie PID pre kúpeľ.
- Konštrukcia vane na plynulé prúdenie vody.
- Predĺžená výška pre väčšie objemy vzoriek (maximálne 2,8 l banky).
- Automatický časovač zapnutia/vypnutia (maximálne 999 hodín a 59 minút).
- Jednoduché ovládanie pomocou farebného dotykového displeja.
- Vypúšťací otvor pre lepší prístup umiestnený na boku.
- Port USB na pripojenie k počítaču na zaznamenávanie a monitorovanie.
- Priehľadný kryt v tvare sedla zabráňuje padaniu kondenzovanej vody na vzorku.
- Drôtený stojan s pružinou odolnou proti korózii (1 ks), ktorý je súčasťou dodávky (štandard).
- Monitorovanie teploty a rýchlosti v reálnom čase prostredníctvom mobilného monitorovacieho systému. (voľiteľne)
- Zvukové a vizuálne alarmy a vypnutie ohrievača v prípade nedostatku vody.
- Alarm v prípade nepravidielnosti teploty a rýchlosti alebo abnormálneho stavu snímača teploty.
- Nadprúdová a skratová ochrana zariadenia.