



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

## **GUNT HL 530**

Umožňuje praktické seznámení s funkčným princípom kombinovaného plynového kotla.

Hlavní komponenty jsou přehledně umístěny na panelu pro snadné sledování a studium.

Hořák s průhledovým oknem umožňuje přímé pozorování plamene.

Deskový výměník tepla simuluje radiátor, přičemž jako tepelná zátěž se používá studená voda.

Pro výpočty energetické bilance jsou k dispozici teploměry, průtokoměry a manometry.

Jednotka pracuje na propan.

## Technické údaje & Specifikace

- **Plynový kotel:**
  - Nominální rozsah topného výkonu: 8,9...18kW
  - Standardní využitelnost při nominálním zatížení: 93%
  - Teplota topné vody: 82...87°C
  - Teplota teplé vody: 30...65°C
  - Přípustný přetlak v provozu:
    - Topení: 3bar
    - Teplá voda: 10bar
  - Teplota spalin: 90...125°C
- **Expanzní nádoba:**
  - Objem: 2L
  - Přetlak: 1,5bar
- **Napájení:** 230V, 50Hz, 1 fáze

### Rozměry & Hmotnost

- **DxŠxV:** 1650x700x1900mm
- **Hmotnost:** ~115kg

### Nutné pro provoz

- Propan: 1,72kg/h, 50mbar
- Připojení vody a odtok
- Větrání a odvod spalin