

KBF PRO 470 Komora s konštantnou klímou s rozšíreným rozsahom teploty a vlhkosti

Objednávací kód: **2103.90200441**



Cena bez DPH 25.019,00 Eur

Cena s DPH 30.272,99 Eur

Parametre

Objem	472l
Teplotný rozsah	-20°C...+100°C
Značka, Výrobce	Binder
Počet políc	2
Vnútorne rozmery (š×h×v)	656 × 575 × 1250
Množstevná jednotka	ks

- Teplotní rozsah: -20°C až +100°C
- Rozsah vlhkosti: 10% až 98% RH
- Technologie předehřívací komory APT.line™

- Až o 40 % nižší spotřeba energie ve srovnání s předchozím modelem
- Energeticky účinné chlazení s moderní invertorovou chladicí jednotkou
- Chlazení klimaticky neutrálním chladivem R-290
- Vyhřívání dveří pro eliminaci kondenzace
- Nastavitelná rychlost ventilátoru
- Kapacitní vlhkostní čidlo a generátor páry
- Vnitřní komora z nerez oceli
- Vnitřní dveře z bezpečnostního skla s ochranou proti stárnutí
- 2 police s teleskopickým vysouváním z nerez oceli
- Velký přístupový port se silikonovou záslepkou
- Intuitivní programovatelný regulátor s dotykovou obrazovkou s programováním časových kroků, programování v reálném čase
- Ergonomicky nastavitelný ovládací terminál
- Signální trojúhelník s podsvíceným indikátorem stavu
- Interní záznamník dat, naměřené hodnoty lze načíst v otevřeném formátu přes USB
- Nezávislá teplotní bezpečnostní ochrana třídy 3.3 (DIN 12880) s vizuálním a akustickým alarmem
- Autotest pro komplexní analýzu stavu přístroje
- Datová rozhraní: Ethernet, USB BINDER Multi Management Software APT-COM™ basic edition
- Volitelné světelné moduly pro testování fotostability ICH
- Volitelné LED světelné moduly pro růst rostlin