

KBF 470 Komora s konštantnou teplotou

Objednávací kód: **2103.90200480**



Cena bez DPH	19.328,00 Eur
Cena s DPH	23.386,88 Eur

Parametre

Objem	472l l
Teplotný rozsah	0°C...+70°C
Značka, Výrobce	Binder
Počet políc	2
Vnútorne rozmery (š×h×v)	656 × 575 × 1250
Množstevná jednotka	ks

- Teplotní rozsah: 0°C až +70°C
- Rozsah vlhkosti: 10% až 80% RH
- Technologie předehřívací komory
- APT.line™ Až o 40 % nižší spotřeba energie ve srovnání s předchozím modelem

- Energeticky účinné chlazení s moderní invertorovou chladicí jednotkou
- Chlazení klimaticky neutrálním chladivem R-600a
- Vyhřívání dveří pro eliminaci kondenzace
- Nastavitelná rychlost ventilátoru
- Kapacitní vlhkostní čidlo a generátor páry
- Vnitřní komora z nerez oceli Vnitřní dveře z bezpečnostního skla s ochranou proti stárnutí
- 2 police z nerez oceli
- Velký přístupový port se silikonovou zálepkou
- Intuitivní programovatelný regulátor s dotykovou obrazovkou s programováním časových kroků, programování v reálném čase
- Ergonomicky nastavitelný ovládací terminál
- Signální trojúhelník s podsvíceným indikátorem stavu
- Interní záznamník dat, naměřené hodnoty lze načíst v otevřeném formátu přes USB
- Nezávislá teplotní bezpečnostní ochrana třídy 3.3 (DIN 12880) s vizuálním a akustickým alarmem
- Autotest pro komplexní analýzu stavu přístroje
- Datová rozhraní: Ethernet, USB BINDER Multi Management Software APT-COM™ basic edition
- Robustní dvojitá pojezdová kolečka s brzdami vpředu
- Volitelné světelné moduly pro testování fotostability ICH
- Volitelné LED světelné moduly pro růst rostlin